



Features: DIN Rail Mount, Fast Installation

Item No. / 產品型號	TR-10	TR-20	TR-30	TR-40
Specifications / 規格				
Total Length / 總長度 (L) [mm]	9 x P + 3 mm	11 x P + 3 mm	13 x P + 3 mm	15.5 x P + 3 mm
Ref. Length / 內長度 (L1) [mm]	9 x P mm	11 x P	13 x P	15.5 x P
Gap (A) [mm]	7.5 mm	8.5 mm	10 mm	12.5 mm
Pitch / 節距 (B) [mm]	9 mm	11 mm	13.5 mm	15.5 mm
Screws / 螺絲 (C)	M3	M4	M4	M5
Width / 寬度 (W) [mm]	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Height / 高度 (H) [mm]	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Electrical Specifications / 電氣規格				
Rated Voltage / 額定電壓 [V]	600 V	600 V	600 V	600 V
Rated Current / 額定電流 [A]	10 A	20 A	30 A	40 A
Temperature / 耐熱溫度 [°C]	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Poles / 極數 (P)	Any / 任意 P 數	Any / 任意 P 數	Any / 任意 P 數	Any / 任意 P 數
Materials / 材料				
Base Materials / 基座材料	PC / Nylon 66 工程塑膠	PC / Nylon 66 工程塑膠	PC / Nylon 66 工程塑膠	PC / Nylon 66 工程塑膠
Color / 顏色	Black / 黑	Black / 黑	Black / 黑	Black / 黑
Flame Retarded Grade / 防火等級	UL 94V-2 UL 94V-0	UL 94V-2 UL 94V-0	UL 94V-2 UL 94V-0	UL 94V-2 UL 94V-0
Conductor / 銅片材料	Brass / 黃銅	Brass / 黃銅	Brass / 黃銅	Brass / 黃銅
Accessories & Parts / 零配件				
Paper Strip / 紙條 [mm]	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
End Plate / 邊片	N/A 無腳自訂	N/A 無腳自訂	N/A 無腳自訂	N/A 無腳自訂
Transparent Cover / 透明片 [mm]	0.5 x 22.3 mm	0.5 x 22.3 mm	0.5 x 22.3 mm	0.5 x 22.3 mm
Steel Rod / 鐵條 [mm]	N/A	N/A	N/A	N/A
Protective Cover / 防塵蓋	PVC / TS-00315	PVC / TS-00325	PVC / TA-003	PVC / TA-003
DIN Mount Rail / 軌道 [mm]	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
End Clamp / 煞車擋片	TA-002 / TA-002H TE-002	TA-002 / TA-002H TE-002	TA-002 / TA-002H TE-002	TA-002 / TA-002H TE-002